



دستگاه ضربه زن اتوماتیک گریس ASTM D217

هدف از تدوین استاندارد نفوذپذیری گریس تعیین روش های اندازه گیری تجربی فوام گریس های روان کننده و بیرولاتوم با استفاده از نفوذ یک مخروط استاندارد است. دستگاه جهت تبدیل گریس کار نکرده به گریس کار کرده ساخته و طراحی شده است.
Grease Worker برای آماده سازی برای روانکاری نفوذ مخروط گریس، اندازه مشخص، جرم، و چهار روش را بوشن می دهد تا فوام گریس های روان کننده را با یک نفوذ سنج مخروطی اندازه گیری کند



ابعاد: ۴۲۰*۳۷۰*۳۶۰ میلی متری رومیزی

وزن: ۳۱ Kg

رنگ دستگاه: ۲ رنگ، سفید و آبی کاربندی کوره ای

جنس بدنه: استیل و فولاد ضد زنگ

طراحی و ساخت مطابق با استاندارد ASTM D217/D937 / و استاندارد ملی
INSO1209/ISO 2137

دارای نمایشگر سون سگمنتی شمارنده تعداد ضربات

دارای قطع کن اتوماتیک و تنظیم کننده زمان

قابلیت تنظیم تعداد ضربه از ۱ تا ۹۹۹۹۹ ضربه

دارای موتور گریبکس دار با قدرت ۲/۱ اسب بخار

قابلیت کارکرد همزمان بصورت دو سیلندر و تک سیلندر

دارای سیلندر مطابق با ابعاد استاندارد

مشخصات و ویژگی های دستگاه

ولتاژ و جریان کاری: ۲۲۰ ولت شهری / ماکزیمم جریان مصرفی ۳ آمپر

نوع مصرفی: ۱۵۰ وات

مشخصات فنی

یک عدد سیلندر جدنی آپکاری شده کروم نیکل ضد زنگ

کابل برق دستگاه

دفترچه راهنما و کارت گارانتی ۲ ساله

لوازم جانبی همراه