

▶ SMART CONCRETE COMPRESSION MACHINE

دستگاه جک بتن شکن هوشمند

▶ STANDARDS: ASTM C39, BS 1610, ISIRI 8193

مشخصات فنی دستگاه:

▼ CO - 4162



- دارای یونیت مستقل با نمایشگر LCD touchscreen 7in ساخت تایوان
- دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت
- سیستم کنترلی PLC با قابلیت کالیبراسیون نرمافزاری چند نقطه ای
- ظرفیت ۲۰۰ و ۳۰۰ تن، با دقیق نمایش نیرو تا ۱۰ کیلو گرم
- دارای Overload نرمافزاری جهت قطع سیستم
- کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمایشگر
- کنترل هوشمند سرعت بارگذاری بر اساس استانداردهای BS, ASTM
- نمایش نیروی حداکثر و نیروی واقعی به صورت kg, Ton, kN
- پرشر ترنسیمیتر ۶۰۰ بار
- قطعات آببندی از نوع برنز چند لایه (PTFE+Bronze)
- صفحات بارگذاری فولادی و سنگ خورده با سختی تا 60HRC
- بدنه مستحکم با رنگ پایدار الکترواستاتیک
- دارای سنسور جابه جایی LVDT جهت اندازه گیری تغییر شکل
- ارائه یک دستگاه لپتاپ جهت اتصال به دستگاه توسط پورت سریال RS232 یا بی سیم
- برنامه اختصاصی با محیط نرم افزاری اکسل و با امکانات زیر:

نمایش مقاومت نهایی

نمایش نیرو و جابجایی لحظه‌ای

رسم منحنی تنش کرنش و تعیین مدول الاستیسیته

نمایش همزمان نمودار تنش-کرنش در حین آزمایش

نمایش رفتار نمونه پس از شکست

- دارای پورت خروجی USB و امکان برداشت نتایج آزمون ها به وسیله فلاش مموری

• گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت ۱۸ ماه

• دستگاه شامل ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

