



## تست انحلال قرص ۶ وسل

### Tablet Dissolution Tester TD-06

- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.
- دارای صفحه نمایشگر ۴×۲۰ کریستال مایع آبی
- قابلیت تنظیم سرعت موتور از ۲۰ تا ۲۵۰ دور در دقیقه با دقت  $\pm 0.3$
- قابلیت تنظیم دما از ۲۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد با دقت  $\pm 0.2$
- دارای ۱۰۰ حافظه داخلی برای ذخیره روش کار برای قرص های مختلف
- دارای ۶ عدد پدل و بسکت از جنس استیل 316L
- تعویض پدل و بسکت بصورت پیچی از قسمت بالای محلول تست
- دارای گوی فیلرگیر ۲۵ میلیمتر و آلارم هشدار دهنده زمان نمونه برداری
- قابلیت تنظیم ۱۰ زمان نمونه برداری از ۱ دقیقه تا ۹۹ روز
- دارای بالابر برقی و قطع کن اتوماتیک حد بالا و پایین دستگاه
- دارای مخزن آب یکپارچه ( بدون درز) از جنس پلی کربنات و شیر تخلیه کف مخزن
- دارای هیتر سیرکولاتور مجزا برای گرم کردن آب با دقت و سرعت بالا
- دارای سیستم انداختن همزمان قرص ها و پکینگ وسل ها
- قابلیت کالیبراسیون و اعتبار سنجی سرعت و دما



#### مشخصات فنی دستگاه

۲۲۰ ولت AC	برق ورودی
کریستال مایع ۴×۲۰ کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
۲۰ تا ۲۵۰ دور در دقیقه با دقت $\pm 0.3$	محدوده سرعت موتور
۱۰۰ دستور کار مختلف و ۱۰ زمان نمونه برداری	قابلیت برنامه ریزی
آلارم زمان نمونه برداری و استپ اتوماتیک موتور در پایان تست	هشدار دهنده
۲۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد با دقت $\pm 0.2$	محدوده دما
دارای ۱ سنسور داخلی و ۱ سنسور متحرک خارجی	سنسور دما
پدل و بسکت طبق استاندارد USP	پشتیبانی
۶	تعداد وسل
۱۰۰۰ سی سی پلیمری نشکن	حجم وسل
۱۸ × ۳۰ × ۵۰ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد حمام آب
کمتر از ۵/۵ میلیمتر (پدل) ۵/۵ میلیمتر (بسکت)	لنگی
وسل امبر (قهوه ای) - سینکر و نمونه بردار	آپشنال
IQ, OQ, PQ	مدارک
۴۵ × ۵۰ × ۶۵ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه (پایینترین حالت)
۵۰ کیلوگرم	وزن خالص

