



هود شیمیایی



اسکلت پروفیل فولادی استاندارد گرید A (سنگین) به ابعاد سطح مقطع $30 * 50$ میلیمتر که با رنگ پودری ساخت کره **Electro Estatik** پوشش داده شده است **بدنه و کمربندی:** تمام از جنس **MDF** با روکش دو رو ملامینه خارجی به ضخامت 16 میلیمتر و لبه در قسمتهای برش خورده نوار **PVC** ایتالیایی با دستگاه اتوماتیک مخصوص به ضخامت 2 میلیمتری پرس میشود. در قسمت پائین هود دارای کمد میباشد.

رویه سطح داخلی: از جنس سرامیک ضد اسید پرسیلان با زیر سازی از جنس **MDF** به ضخامت 16 میلیمتری میباشد.

لبه: دارای لبه از جنس **UPVC** که مانع از ریزش مایعات و صدمات ناشی از ریزش اسید بر روی کاربر میگردد.

قرنیز: اطراف سطح داخلی دارای قرنیز از جنس رویه به ارتفاع 10 سانتیمتر که محافظ بدنه هود میباشد.

درب: این هود دارای درب شیشه ای 6 میلیمتری میباشد با قابلیت ضد عفونی و نظافت که بصورت عمودی به حالت بی وزنی همراه با وزنه های تعادلی داخل ریل مخصوص حرکت میکند و در هر مکان می ایستد.

شیر آلات: دارای یک عدد شیر آب سرد و یک عدد شیر گاز کنترل از خارج مخصوص هودهای شیمیایی **TOF** همراه با نازل های خروجی که خارج از مسیر عبور گازها و مایعات نصب میشود.

کاپ سینک: از جنس سرامیک ضد اسید و ضد خش درجه یک ایرانی.

لوله های فاضلاب: از جنس **PVC** و دارای سیفون جهت جلوگیری از نشست بوی فاضلاب میباشد.

فن: سانتریفیوژ با الکترو موتور خارجی و پروانه از جنس **PVC** سخت ضد اسید و با صدای کمتر از 60db میباشد.

سیستم هوا: بصورت یکطرفه با ایجاد فشار منفی از سطح داخل به بالا میباشد.

دارای یک عدد پریرز برق درب و ارت دار.

روشنایی مخصوص از نوع فلورسنت و یا **SMB** فوق کم مصرف به طریقی نصب میگردد که بخارات اسیدی هیچ گونه اثری بر روی تجهیزات آن نمیگذارد در مکان نصب هود باید شیر آب و گاز و لوله فاضلاب و لوله به قطر 15 سانتیمتر جهت اگزاست موجود باشد.

جهت نصب فن در بیرون از آزمایشگاه خریدار باید محلی آماده نماید تا فن در آن قسمت نصب گردد.

آدرس: احمدآباد مستوفی، خیابان ولیعصر جنوبی، خیابان رضائی، کوچه گلابیل ۷، پلاک ۱۵۶

behazmasakoo.ir behazmasakoo.co

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۰۷۱۲۶۴ ۰۲۱۵۶۷۱۷۳۰۷ ۰۹۱۹۷۲۴۷۷۱۰