



شیکر کربن فعال

- معرفی صفحه ۱
- مشخصات فنی صفحه ۲
- توضیحات تکمیلی صفحه ۳
- سایر تجهیزات مرتبط صفحه ۴
- تماس با ما صفحه ۵



● مجموعه الک ها می توانند بر روی دستگاه نصب شوند. (دقت شود که اندازه الک ها از بالا به پایین کاهش می یابد).

● شیکر الک دارای موتوری لرزاننده است که با لرزش متناوبی خود و حرکت عمودی و افقی که ایجاد می کند، مواد موجود در الک ها را نسبت به ریزی و درشتی سرند می کند و از انباشته شدن سنگدانه ها در هر سمت الک جلوگیری می کند.



بهراد سازان اعتبار کالای ایرانی را بهبود میبخشد

● دارای تایمر ۱ ساعته

● دارای گیره برای محکم کردن الک ها

● ارتعاش مناسب

● رنگ بدنه الکتروستاتیک





برای مشاهده سایر محصولات می توانید به وبسایت مجموعه مراجعه کنید

www.Behradcompany.com



مشخصات فنی

موتور..... نیم اسب

تایمر..... دارد

بازه تایمر..... از ۱ ثانیه تا ۹۹ ثانیه

قابلیت تنظیم زمان..... دارد

ابعاد..... ۱۲۰۰*۳۰۰*۵۰۰ میلیمتر

وزن..... ۴۰ کیلوگرم

تعداد الک قابل نصب..... ۸ الک به قطر ۸ اینچ و ۶ الک به قطر ۱۲ اینچ توسط گیره نگه دارنده





تعیین سختی کربن فعال به کمک شیکر ضربه ای

این استاندارد برای کربن فعال گرانولی که حداقل ۹۰٪ گرانل های آن روی الک با منافذ ۱۸۰ میکرون (الک مش ۸۰) باقی مانده باشد کاربرد دارد.

شیکر الک باید بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ ضربه در دقیقه و ۲۸۰ تا ۳۲۰ چرخش در دقیقه را ایجاد کند. شیکر الک ضربه ای باید به گونه ای باشد که بتواند تعداد مورد نیاز الک و درب الک را در خود جای دهید همچنین باید دارای تایمر با دقت ۱ ثانیه و قابلیت تنظیم ۱۰ دقیقه (۶۰۰ ثانیه) و ۳۰ دقیقه (۱۸۰۰ ثانیه) را دارا باشد. به همراه شیکر الک ضربه ای تعداد ۱۵ گلوله ای استیل قطر ۱۲,۷ میلیمتر (۱/۲ اینچ) و تعداد ۱۵ گلوله ای استیل قطر ۹,۵ میلیمتر (۳/۴ اینچ) جهت تعیین سختی کربن فعال می باشد.

بهراد سازان با پیشینه درخشان در طراحی تجهیزات آزمایشگاهی جدید دست به طراحی و ساخت شیکر الک ضربه ای نموده که مطابق با استاندارد ISIRI ۸۹۳۵ طراحی و ساخته شده است.

شیکر الک ضربه ای به کمک دو موتور الکتریکی از نمایشگر دیجیتال فرمان گرفته و تایمر دو مرحله ای با دقت ۱ ثانیه عمل چرخشی و ضربه ای به صورت مجزا و یا ترکیبی را انجام میدهند. از شیکرالک ضربه ای برای الک نمودن مواد ریزدانه و یا پودر های که به یک دیگر چسبیده اند نیز می توان استفاده کرد.

شیکر الک ضربه ای دارای شاسی فلزی یک پارچه با روکش ورق با رنگ الکترو استاتیک می باشد که در محیط های صنعتی مقاومت زیادی دارد.

کلیه تجهیزات شرکت دانش بنیان بهرادسازان دارای گارانتی میباشد

۳/۵



سایر تجهیزات مرتبط



شیکر الک



شیکر ارزش ماسه ای



شیکر ویبره ای



انواع الک



شرکت دانش بنیان بهرادسازان
طراحی، ساخت و تجهیز آزمایشگاه‌های
عمران و مقاومت مصالح

...



شماره تماس دفتر تهران: ۰۹۹۰۳۲۱۹۴۶۷

شماره تماس دفتر شیراز: ۰۷۱-۳۲۳۲۶۸۰۲

پاسخگویی سوالات فنی: ۰۹۱۷۱۱۱۴۱۳۴

www.BehradCompany.com