



فیوم هود H_2S

فیوم هود H_2S مناسب برای کار در محیط حاوی H_2S به منظور انجام آزمون های HIC و proof ring به شکلی طراحی و ساخته شده است که امکان خروج حداقلی گاز های سمی مانند H_2S را ایجاد می کند. جنس بدنه هود از PVC و کاملاً مقاوم به خوردگی بوده، دارای سنسور H_2S به منظور اعلام خطر گازهای سمی و دارای امکان قطع سریع جریان گاز در شرایط نشتی می باشد. ابعاد حدودی هود عبارت است از $L \times W \times h$ $110 \times 50 \times 170$ (cm).

مشخصات فنی

- بدنه از جنس PVC با ابعاد حدودی 110 (L) x 50 (W) x 170 (H) cm
- دارای سیستم لوله کشی کاملاً استیل به همراه پنل فلومترها و شیرها
- حداکثر هوا بندی ممکن برای جلوگیری از خروج گازهای سمی.
- دارای سنسور H_2S پرتابل به منظور آلامر دهی در صورت ایجاد نشتی .
- دارای اگزوز به منظور خروج گاز .
- دارای سیستم مکش هوا به منظور تخلیه گاز با ورودی برق تک فاز.
- دارای سیستم خنثی ساز اولیه H_2S با کمک NaOH.
- دارای یک منبع پیش اشباع برای اشباع محلول تست قبل از تزریق به داخل چمبر HIC و proof ring.

