



دستگاه های سانتریفوژ دیجیتال سرعت بالا

مشخصات فنی:

دارای نمایشگر دیجیتال سرعت دورانی و زمان کارکرد
 قابلیت تنظیم نیروی گریز از مرکز RCF
 قابلیت تنظیم شتاب دورانی شرح عملیات و پایان عملیات
 قابلیت تعریف ۲۵ برنامه مختلف
 امکان نصب انواع روتورهای زاویه ثابت و متحرک
 دارای امکان سانتریفوژ کوتاه مدت



مشخصات طراحی و ایمنی

مجهز به حسگر ایمنی درب دستگاه
 مجهز به سیستم ترمز الکتریکی موتور
 مجهز به حسگر ایمنی بارگذاری بالانس
 طراحی مهندسی زیبا، کارآمد و ساده
 مجهز به سیستم شناساگر روتور جهت اعمال محدودیت سرعت
 برای روتورهای مختلف و حفظ ایمنی کاربران
 جنس محفظه داخلی: استیل ضد زنگ



دستگاه سانتریفوژ دیجیتال:
 مدل: HS 1850
 حداکثر سرعت دورانی: ۱۸۵۰۰ دور بر دقیقه
 نوع روتور: زاویه ثابت و متحرک
 حداکثر ظرفیت: ۶x۵۰ ml
 وزن تقریبی: ۴۲ kg
 بیشینه مصرف برق: ۷۸۰ VA
 دارای سیستم هوشمند شناساگر روتور
 قابلیت نصب انواع روتورهای میکروتیوب،
 لوله فالکون و لوله آزمایش



دستگاه سانتریفوژ دیجیتال بچال دار:
 مدل: HS 1850 R
 حداکثر سرعت دورانی: ۱۸۵۰۰ دور بر دقیقه
 نوع روتور: زاویه ثابت و متحرک
 حداکثر ظرفیت: ۶x۵۰ ml
 دما: +۴۰ تا -۱۰ درجه سانتی گراد
 وزن تقریبی: ۶۴ kg
 بیشینه مصرف برق: ۷۸۰ VA
 دارای سیستم هوشمند شناساگر روتور،
 قابلیت نصب انواع روتورهای میکروتیوب
 لوله فالکون و لوله آزمایش

مشخصات روتور دستگاه های سانتریفوژ سرعت بالا				
				
No.5	No.4	No.3	No.2	No.1
4 * 50 ml	12 * 15 ml	6 * 50 ml	16 * 2ml/16 * 0.5ml	12 * 1.5/2 ml
4000 RPM	12000 RPM	11000 RPM	13000 RPM	18500 RPM
3000 g	13100 g	12500 g	16200 g	23800 g
حد اکثر RCF				