



آب مقطرگیری

مدل IK 2 GL

مشخصات فنی دستگاه :

آب مقطرگیری اتوماتیک مدل IK.2GL دارای کیفیت بالایی بوده و از آن می توان جهت تهیه آب مقطر با PH خنثی استفاده نمود. تمام قطعات به کاررفته در ساختمان این دستگاه از جنس استنلس استیل ضد زنگ نگین می باشد. به همین دلیل در هنگام کار و در مقابل گرما احتمال آزاد نمودن یون و برهم خوردن PH آب مقطر وجود ندارد.

- 1- ابعاد خارجی 24H × 41W × 22D CM
- 2- ظرفیت تولید 2 L/h
- 3- ولتاژ 220 V
- 4- فرکانس 50 HZ
- 5- توان مصرفی 2 KW
- 6- جریان 9 A
- 7- گنجایش مخزن آب مقطر 5 LITER
- 8- حداکثر زمان جوش آمدن آب 15 Min
- 9- نوع رنگ کوره ای مقاوم در مقابل خوردگی عوامل خورنده
- 10- جنس محفظه خارجی استنلس استیل با پوشش رنگ کوره ای
- 11- جنس محفظه داخلی استنلس استیل 304
- 12- دمای مجاز آزمایشگاه حداکثر 25...30° C
- 13- رطوبت مجاز در آزمایشگاه حداکثر 75%
- 14- نوع المنت خارجی
- 15- محلول رسوب زدا اسیدکلریدریک رقیق 10%
- 16- وزن دستگاه 9 Kg