

آب مقطرگیری

مدل IK.4GL



مشخصات فنی دستگاه :

آب مقطرگیری اتوماتیک مدل IK.4GL دارای کیفیت بالایی بوده و از آن می توان در آزمایشگاههای طبی، صنایع غذایی، کشاورزی، صنعتی استفاده نمود. آب مقطر بدست آمده از این دستگاه طبق درجه بندی استاندارد ISO 3696 از نوع آب مقطر گرید 3 می باشد.

محفظه تمام استیل و مدار کنترل سطح آب کاملاً جدید آن، باعث افزایش خلوص آب مقطر و کاهش کداکتیویته آن می شود. این دستگاه کاملاً اتوماتیک بوده و نیازی به خاموش کردن آن نمی باشد.

این دستگاه بر اساس استاندارد دمایی 3368 و ISO 3696 طراحی و تولید شده است.

- 1- ابعاد خارجی 58H × 32W × 26D CM
- 2- ابعاد مخزن آب جوش 32H × 32W × 12D CM
- 3- ابعاد مخزن آب مقطر 32H × 32W × 12D CM
- 4- ظرفیت تولید 4 L/h
- 5- ولتاژ 220 V
- 6- فرکانس 50 HZ
- 7- توان مصرفی 4 KW
- 8- جریان 18 A
- 9- گنجایش مخزن آب مقطر 8 LITER
- 10- حداکثر زمان جوش آمدن آب 15 Min
- 11- کنترل سطح آب الکترونیک + مکانیک
- 12- کنترل المنت الکترونیک + مکانیک
- 13- نوع رنگ: کوره ای مقاوم در مقابل خوردگی عوامل خوردنده
- 14- جنس محفظه خارجی استنلس استیل 304 L
- 15- جنس محفظه داخلی استنلس استیل 304 L
- 16- دمای مجاز آزمایشگاه حداکثر 25...30° C
- 17- رطوبت مجاز در آزمایشگاه حداکثر %75
- 18- المنت دو عدد هر کدام 2000 وات
- 19- محلول رسوب زدا اسید کلریدریک رقیق 10%
- 20- طبقه حفاظتی طبقه پیک دارای سیستم ارت در دو شاخه
- 21- وزن دستگاه 24 Kg