



هود لامینار کلاس II

خصوصیات دستگاه :

طراحی کلاسیک و کاربردی

امکان تولید در عرض های 80 تا 480 سانتیمتر طبق سفارش مشتری

اسکلت هود از جنس ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک کوره ای مقاوم در مقابل زنگ زدگی .
درب جلو شیشه ای از نوع کنترل دستی با وزنه تعادل و کنترل اتوماتیک برقی با موتور گیربکسی بسیار قوی می باشد.

درب جلو هود از نوع شیشه لامینت 9 mm با ریل های کشویی بالا و پایین و با روبه از جنس لاستیک نمدی بسیار مقاوم که در موقع بالا و پایین بودن شیشه از ایجاد سروصدا جلوگیری می نماید و همچنین باعث ایزوله شدن محفظه داخلی هود از بیرون میگردد.

بدنه داخلی روبه میز کار از جنس استنلس استیل می باشد.

روبه میز کار هود به صورت دو قسمتی با کف متحرک و همچنین دریچه تخلیه جهت شستشو و استریل کردن فن هود از نوع سانتریفیوژی با دور بالا و کم صدا.

پایه هود از جنس پروفیل آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ایاست و کف پایه از جنس استنلس استیل با پایه های قابل تنظیم ارتفاع دارای دو فیلتر هپا با خلوص %99.999 با کیفیت استاندارد در ورودی هوای هود و خروجی سیستم روشنایی: LED

برد هوشمند میکروپروسسوری جهت انجام کلیه فرمان های هود و همچنین تایمر زمان و کارکرد فیلترها و لامپ UV

دارای پرز ارت دار از نوع چینی مقاوم در برابر جریان بالا سیستم Pre Filter که موجب افزایش طول عمر فیلتر هپا میگردد.

استریل محفظه داخلی هود بوسیله طول موج 185-254 نانومتر انجام می شود.

دارای لامپ UV

توان 100 وات

سیستم ایمنی کنترل ارتفاع شیشه جلویی هود توسط میکروسوئیچ های ژاپنی

سیستم ایمنی حفاظت کاربر از اشعه UV در زمان کارکرد با دستگاه