



سروو مکانیزم، سیستم های سخت افزار در حلقه
تسترهای الکترو مکانیکی، سکویهای مخابراتی
سکویهای الکترواپتیک، ربات برش فوم ۲ تا ۶ محوره

مشخصات فنی میز سه درجه آزادی مدل MFH-۳DD-۷

محور رول	محور پیچ	محور یاو	
نامحدود	نامحدود	نامحدود	کورس حرکتی
۱۰۰۰۰ Deg/s/s	۱۰۰۰ Deg/s/s	۷۵۰ Deg/s/s	شتاب بدون بار
±۲۰ Arcsec	±۲۰ Arcsec	±۲۰ Arcsec	دقت موقعیت
۰.۰۰۰۰۱ Deg	۰.۰۰۰۰۱ Deg	۰.۰۰۰۰۱ Deg	رزولوشن موقعیت
±۲ Arcsec	±۲ Arcsec	±۲ Arcsec	حداکثر خطای تکرار پذیری
۶۰۰۰ Deg/s	۱۵۰۰ Deg/s	۸۰۰ Deg/s	حداکثر سرعت
۰/۰۰۰۱ %	۰/۰۰۰۱ %	۰/۰۰۰۱ %	دقت سرعت در ۳۶۰ درجه
۰/۰۰۰۰۱ Deg/s	۰/۰۰۰۰۱ Deg/s	۰/۰۰۰۰۱ Deg/s	رزولوشن سرعت
۲۷ Hz	۱۷ Hz	۱۴ Hz	پهنای باند (-۳db) (تاخیر فاز کمتر از ۹۰ درجه)
۱۵ Arcsec	۱۵ Arcsec	۱۵ Arcsec	حداکثر لنگی
۱۵ Arcsec	۱۵ Arcsec	۱۵ Arcsec	حداکثر تعامد
استوانه ای به قطر ۴۲ و ارتفاع ۵۰ سانتی متر			Payload