

انکوباتور شیکر دار یونیورسال


BS Series Universal Shaker Incubator

With quiet mechanical system up to 15 Kg Capacity digital ,easy to use and very clear temp/speed/time full control (more speed and more adapter for clamping glasses are available)



انکوباتور شیکر دار فاطر الکترونیک سری BS600 از نظر شکل ظاهری مانند دستگاههای انکوباتور بوده و از دستگاه امکان استفاده به دو روش با صفحه متحرک جهت قراردادن نمونه ها و ظروف شیشه ای جهت همزدن (SHAKING) و یا استفاده از سینی طبقه جهت قراردادن نمونه ها بصورت ثابت داخل دستگاه وجود دارد.

- سیستم مکانیک انحصاری و کاملاً بی صدا و کنترل دیجیتال با نمایشگر 7 SEGMENT جهت استفاده عمومی در کلیه آزمایشگاهها برای انجام آزمایش هایی که نیاز به انکوباتور با حجم بالا و استفاده های بلند مدت دارند طراحی و ساخته شده است.
- این دستگاه در سایزهای ۴۵ لیتر ۵۵ لیتر ، ۶۵ لیتر ، ۱۲۰ لیتر و ۲۰۰ لیتر تولید میگردد.
- اسکلت دستگاه استنلس استیل و محفظه داخلی ، آلومینیوم و یا استیل می باشد.
- بدنه خارجی دستگاه از جنس آهن با روکش زنگ الکترواستاتیک و عایق بندی دستگاه از پشم سنگ فشرده می باشد.
- این دستگاه سیستم سرد کننده نداشته و برای درجه حرارت های بالای محیط قابل استفاده می باشد.
- سیستم کنترل حرارت دستگاه با نمایشگر 7 SEGMENT و قابلیت کنترل حرارت و زمان با دقت بسیار بالا و همچنین سیستم گردش هوا از مزیت های دیگر آن می باشد



Technical Specifications	BS 629	BS 630	BS 631	BS 632
Volume/ Litres	55	65	120	200
Interior Dimension	400×420×330	400×460×330	500×700×330	600×800×400
Exterior Dimension	500×680×400	500×720×400	600×820×400	700×1020×500
Shelf	-	1	1	1
7 Segment Display	+	+	+	+
Touch Screen Display	+ optional	+ optional	+ optional	+ optional
Pc control	+ optional	+ optional	+ optional	+ optional
Thermal Printer	+ optional	+ optional	+ optional	+ optional
Temperature Range/ °C	amb. up to + 60 °C	amb. up to + 60 °C	amb. up to + 60 °C	amb. up to + 60 °C
Shaker Speed/RPM	20-120	20-120	20-120	20-120
Electrical Con./V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50