



ترگوتومتر

Tergotometer TD-6



- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استاندارد ۲۰۴۰ ایران می باشد.
- دارای صفحه نمایشگر ۴×۲۰ کریستال مایع آبی
- قابلیت تنظیم سرعت موتور از ۲۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه با دقت ± 1
- قابلیت تنظیم دما از ۲۰ تا ۶۵ درجه سانتیگراد با دقت ± 0.5
- دارای ۶ وسل ۱/۵ لیتری از جنس استیل ۳۰۴ ضد زنگ
- دارای ۶ عدد پدل جنس استیل 316L
- قابلیت کالیبراسیون و اعتبار سنجی سرعت و دما
- دارای آلارم هشدار دهنده زمان نمونه برداری
- قابلیت تنظیم ۷ زمان نمونه برداری از ۱ دقیقه تا ۵۹ ساعت
- تعویض آسان پدل بصورت پیچی از قسمت بالای محلول تست و وسل برای شستشو
- دارای مخزن آب یکپارچه (بدون درز) از جنس استیل ۳۰۴ ضد زنگ و شیر تخلیه آب مخزن
- دارای هیتر سیرکولاتور مجزا برای گرم کردن آب با دقت و سرعت بالا

مشخصات فنی دستگاه

۲۲۰ ولت AC	برق ورودی
کریستال مایع ۴×۲۰ کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
۲۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه با دقت ± 1 دور	محدوده سرعت موتور
۷ زمان نمونه برداری	قابلیت برنامه ریزی
آلارم زمان نمونه برداری واستپ اتوماتیک موتور در پایان تست	هشدار دهنده
۲۰ تا ۶۵ درجه سانتیگراد با دقت ± 0.5	محدوده دما
دارای ۱ سنسور داخلی	سنسور دما
۶ پدل طبق استاندارد ۲۰۴۰ ایران	پشتیبانی
۶	تعداد وسل
۱۵۰۰ سی سی	حجم وسل
۶۵ X ۳۳ X ۲۱ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد حمام آب
۳۸ لیتر	حجم حمام آب
۱۸۰ درجه (قابل تنظیم تا ۳۶۰ درجه)	زاویه چرخش پدل
۸۶ X ۴۵ X ۶۶ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه (پایینترین حالت)
۴۵ کیلوگرم	وزن خالص

