



شرکت پویان طب خادم

تولید تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی



کاتالوگ محصولات

۱۴۰۰

نوآوری در آزمایشگاه های هیستوپاتولوژی



www.pooyantebkhadem.com

درباره ما:

شرکت دانش بنیان پویان طب خادم با هدف پویایی و ابتکار در محصولات پزشکی و آزمایشگاهی فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ آغاز نمود و توانست اولین دستگاه میکروتوم نیمه اتومات (Semi-Motorized Rotary Microtome) را در ایران تولید کند و به همین منظور در سال ۱۳۸۱ شمسی موفق به دریافت جایزه ای ابتکار جشنواره بین المللی خوارزمی و لوح تقدیر از ریاست جمهوری و کاپ فدراسیون بین المللی حمایت از مبتکرین IFIA گردید.

این شرکت توانست در سایه ای الطاف الهی سایر تجهیزات حوزه پاتولوژی را جهت تجهیز مراکز دانشگاهی و درمانی تولید نماید که عبارت است از: تیشو پروسسور Paraffin Dispens-(Tissue Processor)، پارفین دیسپنسر (Paraffin Dispenser)، هات پلیت (Hot Plate)، کلدپلیت (Cold Plate)، تیشو فلوت (Tissue float)، پارفین تریمر (Paraffin Trimmer) و لوازم مصرفی شامل تیشو کاست و پارافین.

شرکت علاوه بر تاییدیه های داخلی شامل تاییدیه وزارت بهداشت و وزارت صنعت موفق به کسب استاندارد بین المللی ISO ۱۳۴۸۵ گردیده است. تمامی محصولات شرکت دارای هجده ماه گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.

میکروتوم پویان در مرور زمان:



دانش
بنیان


QS
CERTIFIED
QUALITY SERVICE
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 13485

IMED
Certificate
Medical of Health and Medical Devices
National Medical Device Directorate
United Medical Device Directorate
IMED CERTIFICATE

MADE IN IRAN

افتخارات و گواهینامه ها

استاندارد ایزو 13485



جشنواره بین المللی خوارزمی



بروکس ساخت تیشو پروسسور



بروکس ساخت میکروتوم



پروانه ساخت تیشو فلوو

بروکار ساخت کلد بیلت



تیشو پروسسور

POOYAN MK2250

مشخصات و ویژگی ها:

- سهولت کاربری با صفحه نمایشگر لمسی به زبان فارسی و انگلیسی
- سیستم ارسال پیامک SMS جهت اعلام وضعیت نمونه ها در هر لحظه
- مجهز به باتری قابل شارژ جهت محافظت از بافت ها در برابر خشک شدن در زمان قطع برق
- کنترل، تنظیم و مشاهده دمای ظروف پارافین بصورت جداگانه و دائمی
- دارای تاخیر زمانی قابل تنظیم در شروع عملیات از یک دقیقه تا ۷۰ روز
- تنظیم زمانهای ظروف از ۱ دقیقه تا ۱۰۰۰۰ دقیقه
- امکان ایجاد مکث در حین پروسه جهت اضافه نمودن نمونه و یا جابجایی ظروف
- دارای زمان تاخیری جهت جلوگیری از سرایت محلول یک ظرف به ظرف دیگر
- مجهز به سیستم همزن در داخل ظروف
- دارای دو حالت عملکرد دستی و اتومات
- ظرفیت آماده سازی بیش از ۱۰۰ بافت در قالب تیشو توک در یک سیکل کامل
- ظروف ۱/۸ لیتری از جنس نشکن
- نصب تجهیزات حفاظتی و ایمنی
- تولید و کنترل کیفی دستگاه مطابق با استانداردهای IEC60601-1-2 , IEC61010-1 , ISO13485

Technical specification

Electrical specification

Nominal voltage 220 / 240 V AC

Nominal frequency 50 / 60 Hz

weight

dry weight 45Kg

Dimensions

Diameter 710mm

Height 470-620mm

Programs

Number 9, freely selectable

Infiltration time per station from 0 m to 9999 m

Delayed start without time limit

Wax baths

Number 2 (Optional)

Capacity 1.8L

Temperature range 55-70 °C

Overtemperature release 75 °C ± 4 °C

Reagent containers

Number 10(9)

Capacity 1.8L

Cassettes baskets

Number of baskets 2

Basket capacity approx. 100 cassettes



پردازشگر بافت پویان



متعلقات دستگاه

پارافین دیسپنسر

POOYAN MK3335



مشخصات و ویژگی ها:

- دارای تایмер با قابلیت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن
- صفحه گرم شونده Hot Plate به منظور عدم انجام پارافین در هنگام قالبگیری
- دارای سینی جهت جمع آوری پارافین اضافی
- قابلیت تنظیم حرارت صفحه گرم کننده و مخزن پارافین
- کنترل جریان خروجی پارافین به وسیله کلید دستی یا پدال پایی
- نمایش دمای صفحه گرم شونده و دمای مخزن بصورت مستقل و بر حسب سانتی گراد
- عدم نیاز به چراغ الکلی با وجود گرمکن پنس
- لامپ LED جهت روشنایی محیط قالبگیری

Technical Specifications

Nominal voltage	220 / 240 V AC
Nominal frequency	50 / 60 Hz
weight	15Kg
Power draw	400VA
Dimensions (W×D×H)	265×510×280

Temprature range	
Paraffin reservoir	40-80 °C,steps of ± 1°C
Hot plate	40-80 °C,steps of ± 1°C
Forceps holder	90 °C
Reservoir capacity	4L

کلد پلیت

POOYAN MK4615



مشخصات و ویژگی ها:

- سرمايش صفحه تا منفي ۱۵ درجه سانتيگراد بصورت يكناخت
- موتور کم مصرف جهت بهينه سازی انرژی
- تعبيه سيني استيل جهت جمع آوري آب
- تايمر جهت روشن و خاموش کردن دستگاه
- سيستم سردکننده مدرن
- حداکثر کارايو در عين زيبايو و حداقل ابعاد
- توليد و کنترل کيفي دستگاه مطابق با استانداردهای IEC60601-1-2 , IEC61010-1 , ISO13485

Technical Specifications

Nominal voltage	220 / 240 V AC
Nominal frequency	50 / 60 Hz
weight	25Kg
Dimensions (W×D×H)	400×620×280

Temprature range	0 to -15 °C
Max.Capacity	60 Cassettes
Work area	285×385
Pawer draw	180VA
Operating temperature range	15-35 °C

میکروتوم نیمه اتومات

POOYAN MK3130



مشخصات و ویژگی ها:

- انتخاب ضخامت برش از ۰/۵ الی ۱۰۰ میکرون
- انتخاب ضخامت پیرایش (Trim) از ۵ تا ۱۰۰ میکرون
- قابلیت استفاده از گیره مخصوص بلوک های پارافینی و بستکتی
- امکان جهت گیری نمونه در جهات X, Y, Z
- نمایش مجموع ضخامت برش و تعداد برش های زده شده
- گیره نگهدارنده تیغ با قابلیت انجام حرکات زاویه ای، طولی و عرضی
- سیستم برگشت به عقب نمونه به صورت اتومات (Auto Retraction) به منظور افزایش عمر تیغ
- کلید مربوط به حرکت سریع نمونه به جلو و عقب و ولوم چرخان حرکت آهسته، جهت سهولت کار کاربر
- حرکت رفت و برگشت گیره نمونه بصورت موتورایز و مجهز به آلام هشدار دهنده در ابتدا و انتهای حرکت
- قرارگیری مناسب کلیدها جهت راحتی اپراتور و باز بودن محدوده کار
- قابلیت استفاده از تیغ های دائمی و یکبار مصرف
- امکان تهییه سریال از برش های بافت
- مستحکم و ارگونومیک بودن دستگاه
- قفل دسته گردان و حفاظ تیغ جهت ایمنی کاربر
- دارای سینی مناسب جهت جمع آوری پارافین های اضافی
- تولید و کنترل کیفی دستگاه مطابق با استانداردهای IEC60601-1-2 , IEC61010-1 , ISO13485

Thechnical Specifications

Section thickness

Section thickness setting range	0.5 - 100 µm
Section thickness selection	0.5 - 10 µm in 0.5 µm-steps 10 - 20 µm in 1 µm-steps 20 - 40 µm in 2 µm-steps 40 - 60 µm in 4 µm-steps 60 -100 µm in 10 µm-steps
Trimming thickness	5 - 100 µm
Trimming thickness selection	5 - 30 µm in 5 µm-steps 30 - 100 µm in 10 µm-steps



Object feed

28 mm ±1 mm feed motion via step motor

Vertical specimen strock

70 mm

Electric coarse feed

300 µm/s and 900 µm/s

Maximum specimen size (L×H×W)

50×60×40 mm

Specimen orientation

horizontal: 8° , vertical: 8°

Nominal supply voltage

100/120/230/240 V AC±10%

Nominal frequency

50/60 Hz

Power draw

10 VA



مخصوص هلدر تیغ های یکبار مصرف و تیغ های دائمی



نگهدارنده اهرمی تیغ



گیره بسکتی



گیره پارافینی

Dimensions

Width (including handwheel) 400 mm

Depth (including waste tray) 550 mm

Height 300 mm

Weight approx. 30 kg

تیشو فلوت

POOYAN MK3420



مشخصات و ویژگی ها:

• دارای ظرف پیرکس قابل شستشو

• لامپ LED با قابلیت تنظیم شدت نور به منظور روشنایی آب داخل ظرف

• پخش یکنواخت نور و عدم خستگی چشم در حین کار با دستگاه

• سطح مناسب برای هدایت گرما و جلوگیری از انتقال گرمای اضافی به بیرون

• دارای تایмер با قابلیت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن دستگاه

• دارای محافظه به منظور جلوگیری از گرم شدن بیش از حد

• نمایش دیجیتالی دمای آب

• تولید و کنترل کیفی دستگاه مطابق با استانداردهای

IEC60601-1-2 , IEC61010-1 , ISO13485

Technical Specifications

Nominal voltage	220 / 240 V AC
Nominal frequency	50 / 60 Hz
weight	6Kg
Dimensions (W×D×H)	280×370×90

Temprature range	45-65 °C
Capacity water bath	2 L
Control	microprocessor
Pawer draw	180VA
Light intensity of LED	selectable

هات پلیت

POOYAN MK4510



مشخصات و ویژگی ها:

- سطح مناسب جهت هدایت گرما
- قابلیت تنظیم حرارت صفحه گرم کننده
- قابلیت بالابردن حرارت در کمترین زمان بصورت یکنواخت
- دارای تایмер با قابلیت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن دستگاه
- کنترل دمای صفحه با استفاده از الگوریتم های جدید جهت یکنواختی دما در تمام سطح
- تولید و کنترل کیفی دستگاه مطابق با استانداردهای IEC60601-1-2 , IEC61010-1 , ISO13485


Technical Specifications

Nominal voltage	220 / 240 V AC
Nominal frequency	50 / 60 Hz
Dimensions (W×D×H)	280×370×90

Weight	6Kg
Temprature range	45-80 °C
Pawer draw	150VA
Control	microprocessor

پارافین تریمر

POOYAN MK1711



مشخصات و ویژگی ها:

- دستگاه پارافین تریمر پویان به طور کامل پارافین اضافی سطح بیرونی تیشوتك را ذوب کرده و میتوانید از پارافین مجددا در قالب گیری بافت استفاده نمایید.
- سطح دستگاه باداشتن شیار های استاندارد برای تیشوتك و بازه دمایی مناسب به سرعت بخشی شما می افزاید.
- خطر پاک شدن متن یا بار کد نوشته شده بر روی تیشوتك به صفر میرسد.

Technical Specifications

Nominal voltage	220 / 240 V AC
Nominal frequency	50 / 60 Hz
Dimensions (W×D×H)	130×225×115 mm

Weight	3Kg
Temprature range	40-80 °C
Pawer draw	100VA



نگهدارنده تیغ میکروتوم

POOYAN MK160

مشخصات و ویژگی ها:

- ظرافت و دقت بالا در ساخت
- نگهدارنده از جنس استیل مقاوم و ضد زنگ
- قابل استفاده در میکروتوم های خطی و چرخشی
- عملکرد عالی و سهولت کار با هلدر
- دارای ابعاد استاندارد برای استفاده در انواع میکروتوم
- دارای آچار مخصوص و پیچ یدکی

Technical Specifications

Body unit (L)×(W)×(T) mm	160×40×80
Blade fixing plate (L)×(W)×(T) mm	50×20×7.6
Weight	approx. 200g

Material of holder	stainless steel
Accessories	
Hexagonal screwdriver	1
Spare hexagonal screws	3

شرکت پویان طب خادم

تولید تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی

تیشو کاست

POOYAN MK



مشخصات و ویژگی ها:

- مناسب برای شناسایی و نگهداری بافت جهت پردازش، قالبگیری و برش
- خوب فیت شدن با گیره های میکروتوم
- مقاوم در برابر مواد خورنده از جمله گزیلول
- دارای سطح نوشتاری مناسب
- در چهار رنگ سفید، زرد، آبی و صورتی
- تولید و کنترل کیفی مطابق با استاندارد ISO13485



Colors:



White



Yellow



Blue



Pink



پارافین پاتولوژی

- پارافین مناسب جهت پردازش و قالبگیری بافت
- نقطه ذوب بین ۵۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد
- فیلتر شده و خالص
- افزایش کیفیت برش بافت
- بالا رفتن عمر تیغ میکروتوم

Technical Specifications

Melting point	55 to 60 °C
Oil content	Max 0.5%
Ultra-Filtered and Pure	
Color	White

شرکت دانش بنیان پویان طب خادم

تلفن: ۰۵۱-۳۵۴۱۸۵۶

همراه: ۰۹۱۵۱۱۰۲۵۸۹

آدرس : مشهد ، شهرک صنعتی توس ، فاز ۴ ، پلاک ۹۹