



کنترلر پیش تنظیم 2 اینچ نوع توربینی مدل اتصال فلنجی استنلس استیل 304

مارک بن افزار

مجهز به نمایشگر 6 رقمی هوشمند مدل FL910- همراه با دفترچه راهنما

- 1- دارای قابلیت انتخاب مقدار مایع پیش از تخلیه (پیش تنظیم)
- 2- قابلیت نمایش و کنترل و اجرای فرمان از پیش دریافت شده به صورت دیجیتال
- 3- امکان جمع مقدار مایع عبور داده شده (در دفعات)
- 4- امکان قرانت سرعت عبور مایع (دبی)
- 5- امکان نصب نشان دهنده بر روی تابلوهای کنترل با فاصله زیاد
- 6- امکان انتخاب واحد برحسب Lit/S - M³/h-Lit/min
- 7- قابلیت تطبیق مقدار عبور داده شده با نمایشگر (کالیبراسیون داخلی)
- 8- قابلیت تکرار به صورت اتوماتیک با تنظیم زمان تاخیر
- 9- قابلیت تعیین میزان لختی سیستم انتقال
- 10- قابلیت صفر شدن و تکرار
- 11- قابلیت صدور فرمان به صورت خروجی ولتاژ 220 ولت (با توجه به درخواست مشتری قابل تغییر میباشد) جهت فعال نمودن رله به منظور استفاده در مدارهای فرمان
- 12- قابلیت تنظیم دقت نمایش تا دو رقم اعشار
- 13- ولتاژ تغذیه 220V حداکثر توان مصرفی 5W (با توجه به درخواست مشتری قابل تغییر میباشد)
- 14- امکان دسترسی به تمام پارامترها از طریق پروتکل Modbus-RTU تحت شبکه ارتباطی RS-485 مشخصات فنی

1- جنس بدنه استنلس استیل 304

2- مجهز به محور استنلس استیل 316

3- جنس پروانه PTFE

4- مجهز به سنسور سویچ نوع صفر و یک

5- مجهز به سنسور نوع پالسی

6- قابلیت ولتاژ ورودی نمایشگر 24AC,24DC,220 و خروجی نمایشگر 24AC,24DC,220

با توجه به درخواست مشتری

Q max	Error limit	Max working pressure	Max working Temperatur	Max reading	Length
25m ³ /h	+/- 0.5	20 Bar	120 c	9999 99 Lit	17 cm