



پمپ سرنگی سه کاناله ژیکان
مدل SPM-10 TC

JIKAN

- تزریق و مکش پیوسته و دقیق
- بدون نویز و لرزش
- حافظه برای ذخیره برنامه‌ها
- بدنه محکم و مقاوم
- سه کانال مستقل
- تزریق میکرو/نانولیتری

- **ژیکان SPM-10 TC** یک پمپ سرنگی آزمایشگاهی با سه کانال مستقل برای تزریق و مکش پیوسته و دقیق سیالات در بازه وسیعی از حجم‌ها و سرعت‌هاست. این دستگاه با سرنگ‌هایی از حجم ۱ میکرولیتر تا ۶۰ میلی‌لیتری سازگار است. سه کانال این پمپ سرنگی به طور همزمان و مستقل قابل کنترل و برنامه ریزی می‌باشند.

اطلاعات فنی

۱۰ ml/s ($\pm 0.1\%$)	حداکثر سرعت تزریق/مکش
۱۰ nl/s ($\pm 0.1\%$)	حداقل سرعت تزریق/مکش
۱ تا ۶۰ ml	حداقل/حداکثر سایز سرنگ
۱۰۰ mm	حداکثر مسافت پیمایش
۹۹ سیکل ۱۰ جایگاه ذخیره سرعت‌های قابل تنظیم بازه‌های اتوماتیک صفحه نمایش ۵ اینچی لمسی	ویژگی‌های نرم‌افزاری
۲۲۰V AC ۳۰W	توان مصرفی
طول: ۳۸۵ میلی‌متر عرض: ۲۵۰ میلی‌متر ارتفاع: ۱۳۰ میلی‌متر	ابعاد
کنترل ۳ کانال به طور مجزا	نرم‌افزار کامپیوتری
۵.۲ Kg	وزن

