

کاتالوگ دستگاه الکتروریسی (۲) مدل Lab ES II



۱ عدد منبع مستقل تأمین کننده ولتاژ بالا از نوع جریان مستقیم به میزان ۳۰ هزار ولت مثبت با دقت ۱/۰ کیلو ولت برای دو طرف دستگاه	منبع ولتاژ بالا
دارای پنل لمسی و سون سگمنت جهت تعیین، تغییر و کنترل تمامی پارامترهای الکتروریسی که به واسطه آن می‌توان دبی تغذیه، ولتاژ، فاصله ریسندگی و سرعت جمع آوری را به میزان دلخواه تنظیم نمود. جمع کننده دینامیک استوانه ای با قطر دلخواه و با قابلیت چرخش تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه .	کنترل پنل HMI و سون سگمنت
۲ عدد سامانه تزریق پمپی مستقل با دقت ۱/۰ میلی لیتر بر ساعت با دامنه از ۰ تا ۱۰ میلی لیتر بر ساعت با قابلیت اتصال هد کواکسیال	سامانه جمع آوری نانوالیاف
در این دستگاه به منظور استفاده بهینه از کل محلول الکتروریسی از مکانیسم قرارگیری مستقیم سرنگ در درون سامانه تزریق استفاده شده است.	سامانه تأمین محلول
قرارگیری سامانه های تزریق از نوع استاندارد افقی حرکت دائمی خودکار نازل ها جهت دستیابی به ضخامت یکنواخت لایه با سرعت ۴۰ سانتیمتر در دقیقه قابل تغییر بین ۱۰ تا ۴۰ میلی متر	نوع سیستم ریسندگی
فاصله ریسندگی قابل تغییر بین ۵ تا ۲۰ سانتیمتر	طول نازل ها
سامانه تخلیه بار الکتریکی ساکن	فاصله الکتروریسی
	سامانه ایمنی
	ابعاد حدودی دستگاه