

سیستم لایه نشانی اسپاترینگ خلاً (DC)

دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ DC، با قابلیت ایجاد پوشش های مختلف فلزی با روش دی سی را تحت خلاً بالا دارا می باشد.

مشخصات فنی سیستم لایه نشانی اسپاترینگ خلاً:

- محفظه ی خلاً با پورت های استاندارد به همراه اتصالات
- سیستم کنترل پروسه (PLC) و رابط گرافیکی ۷ اینچی (HMI)
- سیستم پمپینگ خلاً بالا شامل پمپ روتاری (اروپایی) و پمپ دیفیوژن (ساخت شرکت نانوآداک)
- گنج های خلاً پیرانی و پنینگ (ساخت ایران)
- شیرآلات و اتصالات موردنیاز خلاً شامل شیرهای زاویه ای، شیر ونت و شیر پروانه ای الکتروپنوماتیکی (ساخت شرکت نانوآداک)
- فیدتروی ولتاژ الکتریکی (۱۰ بین)
- شاسی و کاور مناسب
- مولد دی سی ۲ کیلووات (۰ تا ۱۰۰۰ ولت دی سی) با قابلیت مدیریت آرك
- کاتد اسپاترینگ ۲ اینچی آبگرد (قابلیت افزایش ابعاد و تعداد)
- هیتر ۳۰۰ وات زیرلایه
- ضخامت سنج کریستالی کوارتز
- شاتر برای گان اسپاترینگ



Website: www.nanoadak.ir
Email: nanoadaktrading@gmail.com

Made In IRAN