

## کوره ۱۲ لیتری آزمایشگاهی ۱۲۰۰ درجه

بدنه خارجی دستگاه از فولاد با پوشش رنگ الکتروستاتیک

بعاد داخلی عرض ۲۰ سانت ارتفاع ۲۰ سانت و عمق ۳۰ سانتی متر

بعاد خارجی دستگاه عرض ۵۰ سانتیمتر ارتفاع ۶۰ سانتی متر و عمق ۵۰ سانتی متر

سیستم کنترل کننده دستگاه دیجیتال همراه با تایمر و آلام

صرف برق ۳.۹ کیلو وات

المنت مصرفی دستگاه کروم نیکل

ضخامت سیم المنت ۲ میلیمتر

نوع عایق فیبر سرامیکی و پنبه نسوز و آجر نسوز

دمای کاری دستگاه ۱۱۰۰ درجه

|   |               |
|---|---------------|
| عرض ۲۰ سانت ارتفاع ۲۰ سانت و عمق ۳۰ سانتی متر | بعاد داخلی    |
| عرض ۵ سانت ارتفاع ۶۰ سانت و عمق ۵۰ سانتی متر  | بعاد خارجی    |
| فیبر سرامیکی و آجر نسوز و پتوی سرامیکی        | نوع عایق      |
| کروم نیکل با قطر سیم ۲ میلیمتر                | نوع المنت     |
| k تیپ   | نوع ترمومکرپل |
| دیجیتال همراه با تایمر و آلام                 | سیستم کنترل   |
| ۱۸ آمپر ساعت                                  | صرف برق       |
| تک فاز  | تعداد فاز     |