

آب مقطرگیری

مدل IK.20GL



مشخصات فنی دستگاه :

آب مقطرگیری اتوماتیک مدل IK.20GL دارای کیفیت بالایی بوده و از آن می توان در آزمایشگاههای طبی، صنایع غذایی، کشاورزی، صنعتی استفاده نمود. آب مقطر بدست آمده از این دستگاه طبق درجه بندی استاندارد ISO 3696 از نوع آب مقطر گرید 3 می باشد. محفظه تمام استیل و مدار کنترل سطح آب کاملاً جدید آن، باعث افزایش خلوص آب مقطر و کاهش کندانسویته آن می شود. این دستگاه کاملاً اتوماتیک بوده و نیازی به خاموش کردن آن نمی باشد. این دستگاه بر اساس استانداردهای 3368 و ISO 3696 طراحی و تولید شده است.

- 1- ابعاد خارجی 102H × 62W × 50D CM
- 2- ظرفیت تولید 20 L/h
- 3- ولتاژ 220/380 V
- 4- فرکانس 50 HZ
- 5- توان مصرفی 18 KW
- 6- جریان 3×28 A
- 7- گنجایش مخزن آب مقطر 72 LITER
- 10 - حداکثر زمان جوش آمدن آب 15 Min
- 11 - کنترل سطح آب الکترونیک + مکانیک
- 12 - کنترل المنت الکترونیک + مکانیک
- 13- نوع رنگ: کوره ای مقاوم در مقابل خوردگی عوامل خوردنده
- 14- جنس محفظه خارجی استنلس استیل 304 L
- 15- جنس محفظه داخلی استنلس استیل 304 L
- 16- دمای مجاز آزمایشگاه حداکثر 25...30° C
- 17- رطوبت مجاز در آزمایشگاه حداکثر %75
- 18- المنت دو عدد هر کدام 2000 وات
- 19- محلول رسوب زدا اسید کلریدریک رقیق 10%
- 20- طبقه حفاظتی طبقه یک دارای سیستم ارت در دو شاخه
- 21- وزن دستگاه Kg