

سیستم بیسیم ارسال اطلاعات بر بستر GSM و GPRS

Wireless GPRS & GSM Modem

مشخصات عمومی دستگاه:

- ارسال اطلاعات بر بستر GPRS/GSM بر روی سرور مطلوب
- اندازه گیری مقادیر تمامی سنسور ها با خروجی استاندارد
- قابلیت تعریف کانال های مجازی برای اندازه گیری سیگنال های تلفیقی
- اندازه گیری همزمان سنسور های متصل شده به دستگاه
- تعریف نقاط نرمال و خطر برای هر سنسور
- تشخیص خطای سنسور
- تشخیص خطای ارتباط
- صفحه نمایش جهت نمایش پارامترهای اندازه گیری شده
- محاسبه پارامترهای مورد نیاز مانند مینیمم، ماکسیمم و...
- حافظه داخلی جهت ذخیره بیش اطلاعات
- مدیریت اطلاعات ذخیره شده از طریق نرم افزار اختصاصی
- پیکر بندی ساده ورودی ها



مشخصات سخت افزار:

- ورودی آنالوگ و دیجیتال یونیورسال قابل تنظیم برای ولتاژ، جریان، پالس، مقاومت، فرکانس
- دقت: مبدل آنالوگ به دیجیتال ۱۶ بیتی
- بازه اندازه گیری: پیوسته
- کارت حافظه داخلی جهت ذخیره اطلاعات
- یک پورت RS232 یا RS485 قابل انتخاب توسط کاربر جهت ارتباط با کامپیوتر و یک پورت USB جهت پیکربندی و همچنین ارسال و دریافت اطلاعات
- ولتاژ کاری: بین ۱۲ تا ۲۴ ولت مستقیم
- دارای پورت USB جهت پیکر بندی دستگاه و استخراجی اطلاعات به صورت محلی
- نمایشگر محلی جهت نمایش لحظه ای داده ها