



آب مقطر گیری دوبار تقطیر

ساخته شده از ترکیب استیل و پیرکس

عملکرد کاملا اتوماتیک

جهت صرفه جویی در مصرف انرژی ، آبی که در اثر عبور از کندانسور ها داغ شده به مخزن تقطیر اول هدایت می شود.

خاموش شدن دستگاه در اثر قطع آب و یا جریان کم آب ، افزایش دمای بیش از حد توسط ترموستات دستگاه

دارای سنسور حساس جهت شناسایی ناخالصی های بالا در تقطیر اول و روشن شدن چراغ رسوب گیری

تخلیه دی اکسید کربن از طریق تهویه روی کندانسورها

سوئیچ اصلی و لامپ های راهنما برای نظارت کاربر از مراحل تقطیر در جلوی دستگاه

محفظه دو بخشی ساخته شده از ورق فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

کیفیت آب مقطر عالی

مخزن بویلر و کندانسور قسمت های کنترل سطح آب ساخته شده از جنس پیرکس

سیستم گرمایشی دستگاه از جنس سیم پیچ ها با هسته سرامیکی و غلاف کوارتز می باشد.

اتصال برق از طریق کابل استاندارد ، سه فاز می باشد.

ساخت در ظرفیت های ۲ ، ۴ و ۸ لیتر در ساعت

Raymand Teb Adan

Tel : 02166358017 - 02166365209

هدایت الکتریکی در حدود ۱/۶ میکرو زیمنس
تست شده با آب تهران
هدایت الکتریکی بسته به آب منطقه و خلوص
آب ورودی فرق می کند