


Touch Control Cold Incubators

High Accuracy PID temp control with New microcontrollers and many functions for temp and time control in two type control system

- single program setting
- 10 programs and ramp setting for time and temp

55 litre Cold Incubator

High Accuracy PID temp control and very Stable and Quiet



CB629 TC

دستگاهها استفاده می گردد.

• دستگاهها جهت استفاده های مختلف در دو نوع زیر تولید می گردد :

۱- درجه حرارت ۰ تا +۶۰ درجه سانتیگراد

۲- درجه حرارت -۲۰ تا +۶۰ درجه سانتیگراد

• مدلهاى مختلف دارای چرخ قفل دار در زیر دستگاه جهت جابجایی می باشند.

• سیستم برودت دستگاه بدلیل وجود کانالهای مخصوص گردش هوا و سیستم گردش هوای مناسب بصورت یکنواخت و بدون برفک بوده و حرارت کاملاً یکنواختی در داخل محفظه تولید می نماید.

• استفاده از عایق های حرارتی مخصوص سیستم های برودتی از اتلاف حرارت جلوگیری نموده و مصرف انرژی را به حداقل رسانده است.

• سفارش دستگاههای انکوباتور خارج از مدلها و سایزهای معمول و یا درجه حرارتیهای مختلف براساس درخواست مشتریان امکان پذیر می باشد.

انکوباتور یخچال دار با نمایشگر LCD تاج کنترل

دستگاههای انکوباتور یخچال دار فاطر الکترونیک از نظر مشخصات فنی سیستم کنترل حرارت مانند دستگاههای فور تاج کنترل U129TC بوده و تمامی امکانات مانند دیتا لاگر- حافظه داخلی و قابلیت برنامه تک مرحله ای و پروگرامر جهت تنظیم شیب حرارتی و SD CARD را دارد.

• سیستم برودتی دستگاهها با استفاده از بهترین کمپرسورهای موجود در بازار (هم اکنون از کمپرسورهای دانفوس و سکاپ استفاده می شود)

• کندانسورهای سرد کننده دستگاهها از جنس آلایاز مسی و صفحات مخصوص آلومینیومی با ابعاد و اندازه های گوناگون مناسب برای مدلهاى مختلف دستگاهها طراحی و تولید می شود.

• گاز مبرد دستگاه از انواع مختلف سازگار با محیط زیست و براساس درجه سرمایش

Cold Incubators Specifications (Series H):

Technical Specifications		MODEL: CB 629H TC	MODEL: CB 630H TC	MODEL: CB 631H TC	MODEL: CB 632H TC
Test Volume	Litres	55	65	120	200
Interior Dimension	mm	400x420x330	400x460x330	500x700x330	600x800x400
Exterior Dimension	mm	500x750x500	500x850x500	600x1050x500	700x1150x550
Storage Area	m ³	0.045	0.065	0.120	0.200
Shelf	Pcs	1	1	2	3
Touch Screen Display	5.7"	High resolution Color LCD	High resolution Color LCD	High resolution Color LCD	High resolution Color LCD
Pc control	m ²	+ optional	+ optional	+ optional	+ optional
Thermal Printer	-	+ optional	+ optional	+ optional	+ optional
Temperature Range	°C	+2 °C up to 60 °C ± 0.3	+2 °C up to 60 °C ± 0.3	+2 °C up to 60 °C ± 0.3	+2 °C up to 60 °C ± 0.3
Glass Window	+	yes	yes	yes	yes
Electrical Connection	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50

Cold Incubators Specifications (Series L):

Technical Specifications		MODEL: CB 629L TC	MODEL: CB 630L TC	MODEL: CB 631L TC	MODEL: CB 632L TC
Test Volume	Litres	55	65	120	200
Interior Dimension	mm	400x420x330	400x460x330	500x700x330	600x800x400
Exterior Dimension	mm	500x800x500	500x800x500	600x1050x500	700x1150x550
Storage Area	m ³	0.055	0.065	0.120	0.200
Shelf	Pcs	1	1	2	3
Touch Screen Display	5.7"	High resolution Color LCD	High resolution Color LCD	High resolution Color LCD	High resolution Color LCD
Pc control	m ²	+ optional	+ optional	+ optional	+ optional
Thermal Printer	-	+ optional	+ optional	+ optional	+ optional
Temperature Range	°C	-20 °C up to 60 °C ± 0.3	-20 °C up to 60 °C ± 0.3	-20 °C up to 60 °C ± 0.3	-20 °C up to 60 °C ± 0.3
Glass Window	+	yes	yes	yes	yes
Electrical Connection	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50