



آب مقطرگیری

مدل WS.8GL

مشخصات فنی دستگاه :

آب مقطرگیری اتوماتیک مدل WS.8GL دارای کیفیت بالایی بوده و از آن می توان در آزمایشگاههای طبی، صنایع غذایی، کشاورزی، صنعتی استفاده نمود. آب مقطر بدست آمده از این دستگاه طبق درجه بندی استاندارد د ISO 3696 از نوع آب مقطر گرید ۳ می باشد. محفظه تمام استیل و مدار کنترل سطح آب کاملاً جدید آن، باعث افزایش خلوص آب مقطر و کاهش کندانسیویته آن می شود. این دستگاه کاملاً اتوماتیک بوده و نیازی به خاموش کردن آن نمی باشد. این دستگاه بر اساس استاندارد ملی ۳۳۶۸ و ISO 3696 طراحی و تولید شده است.

- ۱- ابعاد خارجی 85H × 45W × 37D CM
- ۲- ظرفیت تولید 8 L/h
- ۳- ولتاژ 220 V
- ۴- فرکانس 50 HZ
- ۵- توان مصرفی 4 KW
- ۶- جریان 18 A
- ۷- گنجایش مخزن آب مقطر 24 LITER
- ۱۰- حداکثر زمان جوش آمدن آب 15 Min
- ۱۱- کنترل سطح آب الکترونیک + مکانیک
- ۱۲- کنترل المنت الکترونیک + مکانیک
- ۱۳- نوع رنگ: کوره ای مقاوم در مقابل خوردندگی عوامل خوردنده
- ۱۴- جنس محفظه خارجی استنلس استیل 304 L
- ۱۵- جنس محفظه داخلی استنلس استیل 304 L
- ۱۶- دمای مجاز آزمایشگاه حداکثر 25...30° C
- ۱۷- رطوبت مجاز در آزمایشگاه حداکثر 75%
- ۱۸- المنت دو عدد هر کدام ۲۰۰۰ وات
- ۱۹- محلول رسوب زدا اسیدکلریدریک رقیق ۱۰%
- ۲۰- طبقه حفاظتی طبقه یک دارای سیستم ارت در دو شاخه
- ۲۱- وزن دستگاه Kg