

الزامات محیطی شتابدهنده خطی الکترون 6&3 MeV



- دمای کاری (مدولاتور، هد و چیلر): ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد
- مقدار رطوبت: ۱۰ تا ۹۰ درصد (بدون شبنم)
- دمای انبارداری: ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
- رطوبت انبارداری: ۱۰ تا ۹۵ درصد (بدون شبنم)
- منبع تغذیه: برق سه فاز $380 \pm 10\%$
- VAC
- فرکانس: $50 \text{ Hz} \pm 20\%$ / $60 \text{ Hz} \pm 20\%$
- فیوز: 30 A

تلفن:

۰۹۱۲۶۲۶۰۱۸۳

۰۹۱۳۵۷۰۵۰۸۷

۰۳۱۳۴۵۹۶۲۳۹

آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان فلاطوری، مجتمع تجاری پارسه، طبقه

سوم، واحد ۱۸، کد پستی: ۸۱۹۳۶۷۹۲۵۶

www.powerx-ray.com