

پمپ سرنگی فشار بالای ژیکان مدل SPM-20



- تزریق و مکش پیوسته و دقیق
- بدون نویز و لرزش
- حافظه برای ذخیره برنامه‌ها
- نیروی خطی تا ۲۵ kg.f
- رابط کاربری ساده و کاربردی
- تزریق میکرو/نانولیتری

تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، سالن شماره ۷، شرکت ژیکان

تلفن: ۰۲۱۸۸۲۲۰۸۰۱ - ۰۹۳۸۵۱۶۸۵۱۱

- **ژیکان SPM-20** یک پمپ سرنگی آزمایشگاهی برای تزریق و مکش پیوسته و دقیق سیالات در بازه‌ی وسیعی از حجم‌ها و سرعت‌هاست تا فشار ۱۵ bar است. این دستگاه با سرنگ‌هایی از حجم ۱ میکرولیتر تا سرنگ‌های ۵۰ میلی‌لیتری فشار پایین و فشار بالا سازگار است و نصب و پیاده‌سازی سرنگ در آن به سرعت و سهولت انجام می‌پذیرد.

می‌پذیرد

اطلاعات فنی	
۱۰ ml/s ($\pm 0.1\%$)	حداکثر سرعت تزریق/مکش
۱۰ nl/s ($\pm 0.1\%$)	حداقل سرعت تزریق/مکش
۱ μ l تا ۵۰ ml	حداقل/حداکثر سایز سرنگ
۱۰۰ mm	حداکثر مسافت پیمایش
۲۵ kg.f	حداکثر نیروی خطی
۱۵ bar (با سرنگ ۱۰ ml)	حداکثر فشار
۹۹ سیکل ۱۰ جایگاه ذخیره سرعت‌های قابل تنظیم بازه‌های اتوماتیک رابط کاربری سریع و کاربردی	ویژگی‌های نرم‌افزاری
۲۲۰V AC ۳۰W	توان مصرفی
طول: ۳۵۰ میلی‌متر عرض: ۲۰۰ میلی‌متر ارتفاع: ۱۵۰ میلی‌متر	ابعاد
قابل انتخاب	نرم‌افزار کامپیوتری
۳ Kg	وزن

