

کوره ۱۰ لیتری آزمایشگاهی ۱۲۰۰ درجه

بدنه خارجی دستگاه از فولاد با پوشش رنگ الکتروستاتیک

بعاد داخلی عرض ۲۰ سانت ارتفاع ۲۰ سانت و عمق ۲۵ سانتی متر

بعاد خارجی دستگاه عرض ۵۰ سانتیمتر ارتفاع ۶۰ سانتی متر و عمق ۵۰ سانتی متر

سیستم کنترل کننده دستگاه دیجیتال همراه با تایمر و آلام

صرف برق ۳.۵ کیلو وات

المنت مصرفی دستگاه کروم نیکل

ضخامت سیم المنت ۲ میلیمتر

نوع عایق فیبر سرامیکی و پنبه نسوز و آجر نسوز

دمای کاری دستگاه ۱۱۰۰ درجه

بعاد داخلی	عرض ۲۰ سانت ارتفاع ۲۰ سانت و عمق ۲۵ سانتی متر
بعاد خارجی	عرض ۵ سانت ارتفاع ۶۰ سانت و عمق ۵۰ سانتی متر
نوع عایق	فیبر سرامیکی و آجر نسوز و پتوی سرامیکی
نوع المنت	کروم نیکل با قطر سیم ۲ میلیمتر
نوع ترمومکرپل	تیپ k
سیستم کنترل	دیجیتال همراه با تایمر و آلام
صرف برق	۱۶ آمپر ساعت
تعداد فاز	تک فاز