

مشخصات راکتور شیمیایی ۵۰۰ سی سی  
مخزن ۰.۵ لیتری دوجداره باکندانسور شیشه ای و لوله تقطیر شیشه ای  
سرعت قابل تنظیم موتور ۰ تا ۶۰۰ دور  
قابلیت انجام واکنش شیمیایی در گستره دمایی ۵- تا ۲۰۰ درجه  
مکانیکال سیل از جنس PTFE  
درپوش فوقانی ۳ دهانه با قابلیت اتصال اسپارژر و کندانسور ادیشن  
میله همزن (شیشه ای یا استیل)  
فلنج و اتصالات از جنس استیل ۳۰۴  
شیرکف بند برای حذف فضای مرده تحتانی  
قطر شیشه ۱۰۰ میلیمتر- ارتفاع شیشه ۲۰ سانت  
ارتفاع از کف رینگ تا لوله همزن ۴۳ سانتیمتر  
موتور الکتریکی ۲۴ ولت DC مدل T.W.T  
کنترلر دما PID هانیانگ در محدوده ۵- تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد  
مجهز به سیرکولاتور از دمای ۵- تا ۲۵ درجه  
نگهدارنده پایه و اتصالات از جنس استیل ۳۰۴  
وزن حدود ۵ کیلوگرم

