

HVDC50

منبع تغذیه ولتاژ بالا مستقیم (DC)

ویژگی ها :

- ✓ قابلیت تنظیم پیوسته ولتاژ
- ✓ دارای نمایشگر ولتاژ
- ✓ دارای سیستم محافظت
- ✓ گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش



کاربرد :

منابع ولتاژ بالا به طور گسترده در پژوهشگاه ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی پلاسما و فیزیک و شیمی و برق یا در صنایع مختلف جهت مطالعه و بررسی خواص شیمیایی و ساختار مواد و ایجاد میدان استاتیک و تست های عایقی و جداسازی مواد کاربرد دارد.

توصیف :

منبع تغذیه ولتاژ بالا مستقیم، اختلاف پتانسیل بالایی را که دارای قطبیت مثبت یا منفی است تولید می کند. این دستگاه قابلیت تنظیم پیوسته و دقیق ولتاژ را دارا می باشد و دارای نمایشگر ولتاژ خروجی می باشد. این دستگاه در توان های مختلف تولید می شود.

منبع تغذیه ولتاژ بالا مستقیم	
ولتاژ کاری	برق شهر 230 VAC ± 50/60 Hz
ولتاژ خروجی	۶ - ۵۰ کیلوولت با قابلیت تنظیم پیوسته
جریان اتصال کوتاه خروجی	۱ - ۲۰ میلی آمپر (در حداکثر ولتاژ)
نمایشگر ها	کیلو ولت متر - میلی آمپر (سفارشی) هشدار ولتاژ بالا در خروجی
محافظت ها	محافظت اضافه بار محافظت محافظت کارکرد
دمای کاری	۲۰ - الی ۶۰ + درجه سانتی گراد
وزن	۱۰ کیلوگرم
ابعاد	۳۲ * ۲۵ * ۱۵ سانتی متر