

شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

این دستگاه جهت نصب در فضای باز بیرون طراحی شده است و دمای محیط پیرامون استاندارد آن -20 درجه سانتیگراد الی $+50$ درجه سانتیگراد بوده و می تواند بدون پوشش سقف و زیر بارش مستقیم برف و باران قرار گیرد .

رطوبت نسبی مناسب جهت کار کردن ایده آل دستگاه بین 10 الی 70 درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با دیوار یا هر مانعی نباید کمتر از 60 سانتی متر باشد و از طرفین نیز نباید کمتر از 70 سانتی متر باشد .

محل قرار گیری دستگاه باید تراز باشد و استفاده از دستگاه در سطوح شیب دار غیر مجاز می باشد . به دلیل مکش هوا از قسمت زیر چیلر سطح زیر چیلر باید بتون ، موزائیک ، سرامیک و بطور کلی نباید خاکی باشد .

مشخصات الکتریکی

- برق مورد نیاز 380 ولت 30 آمپر
- ضخامت سیم کابل اصلی جهت نصب پریز ضمیمه دستگاه نباید کمتر 4.0 میلیمتر باشد .
- اتصال ارت حتما به دستگاه متصل شود .